



1. Vegetacijski sloj ( sedum )
  2. Supstrat za ekstenzivnu vegetaciju ( debljine 8 do 15 cm )
  3. Drenažni i filterski sloj ( poliesterski filc 500 g/m<sup>2</sup> )
  4. Sloj za odvajanje ( PE folija u dva sloja )
  5. **IZOTEKT P5 FLL plus** plastomer bitumenska traka za varenje, sa zaštitom od prodora korena rastinja , potpuno zavarena za prethodni sloj
  6. **IZOELAST T-4** elastomer bitumenska traka za varenje tačkasto zavarena za podlogu
  7. **STIROTEKT L1** ( **FRAGMAT EPS 100** jednostrano kaširan sa **TER** papirom )
  8. **KONDORFLEX AL-4** elastomer bitumenska traka za parnu branu ili **SAMOLEPLJIVI IZOELAST AL-3** samolepljiva elastomer bitumenska traka za parnu branu hladno zalepljena za podlogu
  9. **BITULIT** bitumenski prethodni premaz
  10. Noseća armirano betonska konstrukcija sa nagibom ( minimalno 2% )
- \* Umesto tačke 6 i 7 može se upotrebiti **STIROTEKT P-3** ( **FRAGMAT EPS 100** jednostrano kaširan sa **IZOELAST P-3** )

Telefon

Fax

E-mail